



- Palovaroittimien langaton hallinta
- 15 kanavaa
- Elotecin patentoitu toiminto palon paikantamiseen

Käytännöllinen käyttölaite langattomille EO 120 palovaroittimille.

Kätevä EloFINN yksikkö asennetaan sopivalle käyttökorkeudelle, jolloin palovaroitinjärjestelmä saadaan testattua tai palopaikka paikannettua Elotecin patentoidulla toiminnolla, ilman tarvetta yltää katossa olevaan varoittimeen.

Painamalla "Locate"-painiketta, kaikki varoitimet hiljenevät, lukuun ottamatta sitä jossa on savua.

Testitoiminnolla saadaan kaikki palovaroittimet testattua – yksi painallus käynnistää kaikkien varoitimien summerit. Toimintoa voidaan käyttää myös esim. murtautujan pois hätyyttämiseen tms..

Tekninen erittely

Käyttöjännite	3 VDC, 2 x LR6 (AA) paristoa
Virrankulutus normaali	10 μ A
Virrankulutus enint.	35 mA
Radiotaajuus	868 MHz
Suhteellinen kosteus	10-95%
Mitat (LxKxS)	88 x 88 x 27,5 mm

Tilaustiedot

ELOFINN	Palovaroittimien käyttölaite, langaton
EO 120 M1	Optinen palovaroitin, langaton, 868Mhz, valkoinen