



- 3 ilmaisinyhmää
- Jopa 32 ilmaisimia per ryhmä
- Aktiivinen pääte-elin ryhmissä
- Ohjelmoitava ennakkovaroitus- ja sammutusaika
- Manuaalinen käynnistys ja -keskeytys omilta käyttöpisteiltä
- Venttiilien ja painekeytkimien -tilan osoitus
- Yhden miehen testitoiminto
- Valvottu 24 V apujänniteulostulo
- 2 valvottua hälytinlähdetä
- Sisääntulot evakuointia ja palautusta varten
- Palo- ja vikaulostulot tilaindikoinnilla
- Täysin EN54-2, EN54-4 ja EN 12094-1 mukainen

Elotec Ex on pienikokoinen sammutuskeskus kolmella konventionaalisella ilmaisinyhmällä, joka on täysin suunniteltu ja valmistettu EN54-2, EN54-4 ja EN 12094-1 normien mukaan.

Keskus on erittäin helppo käyttää ja hallita, esimerkiksi irtikytkennät tapahtuvat yhdellä napin painalluksella, ja yhdenmiehen testitoiminnon ansiosta saadaan järjestelmä tehokkaasti testattua.

Kehittyneet konfigurointimahdollisuudet sammutuksen ennakkovaroitusta, sammutusaikoja, venttiili ja painekeytkimien tila-osoitusta, sekä sammutuksen etä-käynnistys ja -keskeytystä varten.

Elotec EX on integroitavissa suuriin osoitteellisiin paloilmoitinjärjestelmiin (Magnum 10/25) sovitinkortin kautta.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	230 VAC +10%, -15%
	2x 12V 7Ah akkuvarmennus
Verkkosulake	4A, 250V, hidas 20mm
Akkusulake	1,85A, palautuva
Ilmaisinyhmät	3 kpl. valvotut, aktiivinen pääte-elin
Ilmaisinsä määrä	enint. 32 kpl / ryhmä
Hälytysvastus	270-1000 Ω
Hälytinlähdet	2 kpl. valvotut, 24V, 500 mA, 10kΩ EOL
Ulostulot	1 kpl. palo, vaihtokärki 1 kpl. vika, NC
Sisääntulot	4 valv.(käynnistä/keskeytä/venttiili/paine) 2 pot.vapaat (evakuointi/palautus)
Suht. kosteus	95% ei kondensoiva
Käyttölämpötila	-5 °C - +50 °C
Mitat (LxKxS)	272 x 404 x 107 mm

Tilaustiedot

ELOTEC EX	Sammutuskeskus, konv. 3 ryhmää
BA 700	12 V, 7 Ah akku