



- Helppo asentaa / ottaa käyttöön
- Aina käytettävissä sovelluksen kautta
- IR-valaisin ja -suodatin pimeänäköä varten
- Ainutlaatuinen toistintoiminto kamerassa
- Kamera toimitetaan valmiiksi esiohjelmituna
- Kaikki tarvittavat laitteet ja lisätarvikkeet sisältyvät



18,5" langaton näyttö  
lisävarusteena

EloCam 2.0 järjestelmällä saat aina korkealaatuista videokuvaa suoraan matkapuhelimeesi.

Järjestelmä on erittäin helppo ottaa käyttöön – kamerat toimitetaan valmiiksi esiohjelmituina.

Järjestelmään pääsee helposti kiinni matkapuhelimelle tai tabletille asennetulla omalla sovelluksella - rekisteröi vain käyttäjä ja lisää pääyksikön koodi.

Elocam 2.0-paketti sisältää pääyksikön ja 4 langatonta kameraa. Lisävarusteena on myös saatavilla langaton Android-näyttö.

### Tekninen erittely

Kuvakenno	1/3" Progressiivinen skannaus
Video/ääni-lähtö	Full HD HDMI-liitäntä
Virransyöttö	12 VDC, 2A (pääyksikkö) 12 VDC, 1A (kamera)
Virrankulutus	< 5W (pääyksikkö ilman kovalevyä) < 6W (kamera)
Käyttölämpötila	-10 °C - +50 °C
Kosteus	Enintään 90%. (kamera IP66)
Mitat (PxLxK)	258 x 210 x 42mm (pääyksikkö) 205 x 70 x 55mm (kamera)
Paino	< 1kg (pääyksikkö) 500g (kamera)

### Tilaustiedot

ELOCAM2.0	Paketti 4 kameralla
ELOCAM2.0-1TB	Paketti 4 kameralla ja 1TB tallennus
ELOCAM2.0-GP	Paketti 4 kameralla ja näytöllä
ELOCAM2.0-1TB GP	Paketti 4 kameralla, 1TB tallennuksella ja näytöllä
ELOCAM2.0 M	18,5" langaton näyttö
ELOCAM-4G	4G reititin EloCam 2.0 järjestelmään