



**ELOTEC**  
Hälytys ja valvonta

# Elotec Ajax yhdistelmäilmaisoin savu/lämpö

WO 861



- Savu- ja lämpöilmaisoin.
- Tyylikäs matalaprofiilinen muotoilu – vain 31 mm ohut.
- Sabotaasisuojattu.
- Turvallinen kaksi-tie kommunikointi.

Elotec Ajax järjestelmään liitettävä ilmaisoin toimii myös itsenäisesti ilman yhteyttä keskusyksikköön, ja siinä on sisäänrakennettu sireeni varoitusta varten.

Yksikkö on helppo asentaa ja ottaa käyttöön, lisäksi se on sabotaasisuojattu ja sen paristot sekä ilmaisinkammio ovat erittäin pitkäikäiset.

Ilmaisoin on varustettu savuilmaisimella sekä lämpöilmaisimella joka antaa välittömästi palohälytyksen nopeasta lämpötilanoususta (myös ilman savua).

## Tekninen erittely

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Käyttöjännite            | 3 V (paristo)           |
| Pääparistot              | 2 × CR2                 |
| Varmennusparisto         | 1 × CR2032 nappiparisto |
| Ilmaisintyyppi           | Optinen                 |
| Lämpötilatunnistin       | 54–65 °C                |
| Taajuusalue              | 868 MHz                 |
| Radioteho                | 20 mW                   |
| Sireenin äänenvoimakkuus | 85 dB                   |
| Käyttölämpötila          | –20–65 °C               |
| Suhteellinen kosteus     | 80 %                    |
| Mitat (L × K × S)        | 132 × 132 × 31 mm       |

## Tilaustiedot

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| WO 861     | Yhdistelmäilmaisoin savu/lämpö |
| CR2-1BP    | Pääparisto, lithium 3 V        |
| CR2032-1BP | Varmennusparisto, lithium 3 V  |